

MASTIC

ACRYLIQUE INTÉRIEUR

BLANC

**ACRYLIQUE UNIVERSEL
PEUT ÊTRE PEINT
SANS ODEUR
INTÉRIEUR**

APPLICATIONS

- Joint d'étanchéité en intérieur entre maçonnerie et menuiserie.
- Reprise des fissures murales.
- Adhère sans primaire sur béton, bois et aluminium.

CARACTÉRISTIQUES

- Mastic acrylique sans remontée de plastifiant.
- Lissage facile.
- Craint le gel avant durcissement.
- Peut être peint après séchage (48 heures minimum).
- Ne convient pas pour les joints immergés.
- Conservation : 12 mois à partir de la date portée en haut de la cartouche.

MISE EN OEUVRE


- S'applique sans primaire sur supports sains, secs, propres et dégraissés.
- Pour réduire la consommation de mastic, utiliser un fond de joint adapté à la largeur de la fissure.
- Préparer la cartouche et la poser dans le pistolet.
- Appliquer le mastic et le lisser dans les 8 minutes avec un doigt mouillé ou une spatule trempée dans de l'eau savonneuse.
- Séchage : 12 heures minimum.

TEINTE

- Blanc.

Contient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut déclencher une réaction allergique.

CE	16 NB1173
Aerotrim DoP 231334	
EN15651-1 F-INT	



*FR: Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Pour plus de renseignements,
consulter la fiche technique.

Fabriqué en EU

 résidu < 1%

Aerotrim N.V.
Industrielaan 24
B-3900 Overpelt
Tel: 0032 11642384



300 ml e